



MERCEDES-BENZ TRUCKS ORIGINAL CHEMISCHE PRODUKTE.

Genau das Richtige für ein langes Truck-Leben.

Mercedes-Benz
Trucks you can trust



QUALITÄT UND SICHERHEIT FÜR STARKE LEISTUNG.

Empfohlen für Ihren Truck.

Tagtäglich transportieren Sie wertvolle Fracht von A nach B. Damit der Wert Ihres Fahrzeugs lange gewährleistet ist, empfehlen wir Ihnen, ausschließlich unsere Produkte von Mercedes-Benz Trucks zu verwenden.

Wir übernehmen Verantwortung.

Unsere chemischen Werkstatt- und Pflegeprodukte für Mercedes-Benz Trucks werden gemäß unseren hohen Qualitätsansprüchen wie auch auf Grundlage unserer internen Umwelt- und Arbeitsschutzvorgaben entwickelt. Denn der Schutz von Umwelt und Gesundheit ist uns wichtig.

Original Mercedes-Benz.

Innen und außen, im Sommer wie im Winter – unsere Spezialprodukte sind optimal auf die Karosserie- und Konstruktionsteile Ihres Fahrzeugs von Mercedes-Benz abgestimmt und wurden unter den strengen Auflagen der Daimler Truck AG freigegeben. Denn durch die Verwendung ungeeigneter Betriebsstoffe können erhebliche Schäden an Ihrem Fahrzeug entstehen.

Das Sortiment im Überblick:

- AdBlue®
- Bremsflüssigkeit
- Dichtmittel
- Fette und Schmierstoffe
- Hilfsstoffe
- Karosserie Kleb- und Dichtstoffe
- Klebstoffe
- Konservierungsmittel
- Korrosions- und Frostschutzmittel
- Mikrofasertücher
- Pflegeprodukte
- Scheibenklebstoffe
- Scheibenwaschmittel und -konzentrat
- Serviceprodukte für Klimaanlage
- Sicherheitsreiniger
- Spezialprodukte eTrucks

Dank unseres umfassenden Logistiknetzwerks sind unsere Produkte international verfügbar.

Damit Sie immer einen exzellenten Job machen können.

Im Daimler Truck GMS finden Sie Sicherheitsdatenblätter sowie Informationen zu allen chemischen Produkten:

<https://gms.aftersales.daimlertruck.com/SDS.aspx>

Den aktuellen Stand der Betriebsstoff-Vorschriften und der entsprechenden Produktfreigaben finden Sie unter: <https://bevo.mercedes-benz-trucks.com>

Haben Sie Fragen?

Ihr autorisierter Mercedes-Benz Trucks Service-Partner berät Sie gerne.

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	2
Korrosions-/Frostschutzmittel.....	4
AdBlue®	6
Scheibenwaschmittel und -konzentrat.....	7
Pflegeprodukte	9
Mikrofasertücher.....	15
Serviceprodukte für Klimaanlage.....	18
Fette und Schmierstoffe	20
Sicherheitsreiniger (Montagereiniger)	33
Scheibenklebstoffe	34
Klebstoffe	37
Hilfsstoffe	40
Dichtmittel.....	45
Karosserie Kleb- und Dichtstoffe.....	54
Bremsflüssigkeit.....	58
Konservierungsmittel.....	59
Spezialprodukte eTrucks.....	62

KÜHLERFROSTSCHUTZ

Das Korrosions- und Frostschutzmittel schützt den Nfz-Motor vor Korrosion und Einfrieren, während gleichzeitig der Siedepunkt erhöht wird. So kann auch bei hohen Temperaturen ein wirksamer Schutz gewährleistet werden.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	SPEZIFIKATION UND FREIGABE	TEILENUMMER
Korrosions-/Frostschutzmittel	1 Liter	PE-Dose	DTFR 29C120	A 000 989 43 25 19
Korrosions-/Frostschutzmittel	5 Liter	PE-Kanister	DTFR 29C120	A 000 989 43 25 20
Korrosions-/Frostschutzmittel	60 Liter	PE-Fass	DTFR 29C120	A 000 989 43 25 21
Korrosions-/Frostschutzmittel	210 Liter	PE-Fass	DTFR 29C120	A 000 989 43 25 22
Korrosions-/Frostschutzmittel	1000 Liter	IBC-Container	DTFR 29C120	A 000 989 43 25 23

Produktvorteile und Eigenschaften

- Neue Generation: Vereint die Vorteile von silikathaltigen und silikatfreien Korrosions- und Frostschutzmitteln
- Abgestimmt auf die Mercedes-Benz Nfz-Motoren
- Exzellenter Schutz vor Korrosion an allen metallischen Werkstoffen des Kühlkreislafs
- Schutz vor Ablagerungen im Kühlkreislauf und vor Überhitzung
- Zusammensetzung: Ethylenglykol, Korrosionsinhibitoren, Additive
- Einsatz in Nfz-Motoren gemäß DTFR 29A100. Eine Vermischung mit Produkten aus unterschiedlichen BeVo-Blättern ist nicht zulässig

Anwendungshinweise

Siehe Angaben auf dem Etikett (Mischungsverhältnis beachten)

REINIGUNGSKONZENTRAT

Neutral- bzw. mildalkalischer Industriereiniger auf Wasserbasis, der anstelle von hochalkalischen, gesundheits- und umweltgefährdenden Teilereinigern bei gleichbleibenden Reinigungsergebnissen verwendet werden kann.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Reiniger Kühlsystem	10 Liter	Kanister	A 990 986 07 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Wasserbasierende Zwischen- und Endreinigung
- Neutral, alkalisch oder sauer
- Zur rückstandslosen Entfernung von Bearbeitungsmedien, Fetten, Konservierungen und allgemeinen Verunreinigungen
- Optimal zur Reinigung von Metall- und Kunststoffoberflächen

Anwendungshinweise

Reiniger für Motor und Kühlsystem bei Öleintrag

AdBlue®

Mit AdBlue® lassen sich bei Dieselfahrzeugen Schadstoffemissionen – insbesondere Stickoxide – senken. AdBlue® hat sich als wirksame Lösung zur Nachbehandlung von Abgasen bei Nutzfahrzeugen bewährt und durchgesetzt. Die wasserklare, synthetisch hergestellte Lösung besteht aus hochreinem Harnstoff und demineralisiertem Wasser.



BESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	GEBINDEART	TEILENUMMER
AdBlue®	10 Liter	Kanister mit Einfüllstutzen	A 990 989 25 00 14
AdBlue®	210 Liter	Fass	A 990 989 25 00 13
AdBlue®	1000 Liter	IBC-Container	A 990 989 25 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Zur Reduktion von Stickoxiden (NOx), für alle Mercedes-Benz Trucks Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung (ab Euro 4)
- Klare, ungiftige, synthetisch hergestellte 32,5%ige Harnstofflösung in demineralisiertem Wasser
- AdBlue® ist biologisch abbaubar
- Qualitätsstandard nach ISO 22241

Anwendungshinweise

1. AdBlue® darf aufgrund möglicher Algenbildung nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die Kanisterware muss vor Benutzung auf Algen- und Kristallbildung visuell geprüft werden
2. Die Einfüllhilfe bei Kanisterware muss stets sauber sein. Anhaftende Reste auf der Haut sollten abgewaschen werden

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA.

SCHEIBENWASCHMITTEL UND -KONZENTRAT WINTERFIT

Winterfit ist eine alkoholhaltige Scheibenreinigungsflüssigkeit mit Frostschutz und kann gegen wintertypische Verschmutzungen wie Streusalz, Dieselabgase etc. verwendet werden. Es ist als Konzentrat und Fertiggemisch erhältlich.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

BESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	GEBINDEART	REFERENZBILD	TEILENUMMER
Scheibenwaschmittelkonzentrat winterfit	1 Liter	PET-Flasche	Abb. 1	A 990 986 06 00 09
Scheibenwaschmittelkonzentrat winterfit	200 Liter	Fass	Abb. 2	A 990 986 06 00 16
winterfit Ready-mix -20 °C Scheibenwaschmittel	5 Liter	Kanister	Abb. 3	A 990 986 06 00 19

Produktvorteile und Eigenschaften

- Kann mit wenigen Wischbewegungen für klare Sichtverhältnisse sorgen
- Gute Materialverträglichkeit (greift Lack, Gummi und Kunststoff nicht an)
- Verhindert die Bildung von Schlieren an Fenstern, das Einfrieren der Düsen sowie das Einfrieren des Wischwassers auf der Windschutzscheibe

Anwendungshinweise

1. Mischungsverhältnisse winterfit:Wasser
1:2 (Frostschutz: -10 °C), 1:1 (Frostschutz: -20 °C), 2:1 (Frostschutz: -29 °C)
2. Das Konzentrat darf nicht unverdünnt angewendet werden
3. Mischbar mit summerfit

SCHEIBENWASCHKONZENTRAT SUMMERFIT

Tensidhaltiger und lösemittelfreier Spezialreiniger für sommertypische Verschmutzungen wie Insektenreste, Straßenstaub, Vogelkot etc.



BESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Scheibenwaschmittelkonzentrat summerfit	25 x 40 ml	Flasche	A 990 986 00 00 13

Produktvorteile und Eigenschaften

- Kann mit wenigen Wischbewegungen für klare Sichtverhältnisse sorgen
- Gute Materialverträglichkeit (Polycarbonat, Lack, Gummi, Aluminium, verchromte Bauteile oder Kunststoffe wie PE-HD, PP, ABS etc.)
- Entfernt zuverlässig Schmutz, Insektenreste, Öle, Fette und Baumharze von der Windschutzscheibe
- Keine Sichtbeeinträchtigung durch Lichtstreuung oder Schlierenbildung
- Geringe Schaumentwicklung
- Die Formulierung ist für den Einsatz mit hartem Wasser geeignet

Anwendungshinweise

1. Mischungsverhältnis summerfit:Wasser 1:100 (40 ml ergeben 4 Liter Wischwasser)
2. Das Konzentrat darf nicht unverdünnt angewendet werden
3. Mischbar mit winterfit

SCHEIBENREINIGER

Kraftvoller Spezialreiniger für alle Glasflächen innen und außen, mit Antibeschlagwirkung.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Scheibenreiniger	500 ml	Sprühflasche	A 990 986 05 00 12

Produktvorteile und Eigenschaften

- Für Glas- und Kunststoffscheiben, innen und außen
- Verleiht den behandelten Glas-/Spiegelflächen einen Antibeschlageffekt

Anwendungshinweise

1. Auf ein Mikrofasertuch aufsprühen. Um Overspray/Sprühnebel zu verhindern, nicht direkt auf die Scheibe sprühen
2. Zu reinigende Fläche putzen und Verschmutzung aufnehmen
3. Mit einem frischen Glastuch trocken nachwischen, um Schlieren zu vermeiden
4. Bei sehr starker Verschmutzung Vorgang wiederholen

SCHNELLREINIGER

Der Schnellreiniger ist universell einsetzbar und kann sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich des Fahrzeugs verwendet werden.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Schnellreiniger	500 ml	Sprühflasche	A 990 986 08 00

Produktvorteile und Eigenschaften

- Streifenfreie Reinigung von Lack, Glas sowie Kunststoff- und Gummioberflächen
- Reinigt ebenfalls textile Oberflächen wie Stoffsitze und Dachhimmel
- Spezieller biologischer Tensid-Booster
- Ermöglicht eine schnelle und effektive Reinigung von z. B. Fahrzeugen im Showroom

Anwendungshinweise

1. Bei textilen Oberflächen evtl. vorher an unauffälliger Stelle testen
2. Auf ein Mikrofasertuch aufsprühen. Um „Overspray“ bzw. Sprühnebel zu verhindern, nicht direkt auf die zu reinigende Fläche sprühen
3. Zu reinigende Fläche putzen und Verschmutzung aufnehmen
4. Bei extrem starker Verschmutzung Vorgang mit frischem Mikrofasertuch wiederholen

COCKPITLOTION

Die Cockpitlotion frischt den Innenraum wieder auf, schützt vor UV-Licht, wirkt antistatisch und staubabweisend.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Cockpitlotion	500 ml	Sprühflasche	A 990 986 22 00 12

Produktvorteile und Eigenschaften

- Pflegt und schützt alle Kunststoffteile im Fahrzeug mit farbvertiefender Wirkung
- Beseitigt Verschmutzungen wie Fett und Nikotin rückstandslos
- Wirkt staub-, schmutz- und wasserabweisend (Hydrophobierung bewirkt eine Waschbeständigkeit)
- UV-Schutz verhindert das Ausbleichen der Flächen

Anwendungshinweise

1. Weiches Tuch mit der Cockpitlotion besprühen und damit die zu reinigenden Flächen einreiben
2. Bei Verwendung eines weichen Baumwolltuches wird ein „glänzendes“ Ergebnis erzielt
3. Bei Verwendung eines Mikrofasertuches wird ein „seidenmattes“ Ergebnis erzielt

KUNSTSTOFFREINIGER

Der Kunststoffreiniger kann hartnäckige Verschmutzungen, u. a. Nikotin und Fett, entfernen und wirkt geruchsneutralisierend.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Kunststoffreiniger	500 ml	Sprühflasche	A 990 986 12 00 11

Produktvorteile und Eigenschaften

- Verursacht auf Polycarbonat-Oberflächen keine Spannungsrisse
- Mit effektivem Geruchsabsorber
- Eine spezielle Tensidkombination durchdringt tiefenwirksam den Schmutz
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen im Fahrzeuginnenraum

Anwendungshinweise

1. Gebinde vor Gebrauch schütteln
2. Kunststoffreiniger auf fusselfreies Tuch aufsprühen und gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche aufbringen
3. Den gelösten Schmutz mit dem Tuch aufnehmen

SCHEIBENENTEISER MIT ANTIBESCHLAGWIRKUNG

Das Scheibenenteiserspray mit Antibeschlagwirkung hinterlässt nach dem Reinigen und Auftragen während des Aushärtens eine ultradünne und optisch nicht wahrnehmbare Schicht auf der Scheibe, die das Beschlagen von Glas auch bei großen Temperaturunterschieden verhindern kann.



BESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Scheibenenteiser mit Antibeschlagwirkung	500 ml	Sprühflasche	A 990 989 79 00 11

Produktvorteile und Eigenschaften

- Kaum Eiskratzen nötig
- Schützt Wischerblätter und Scheiben vor unnötigen Kratzern
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Anwendungshinweise

1. Das Fahrzeug sollte von Schnee und grobem Eis befreit sein
2. Die Scheiben großzügig mit dem Enteisungsspray besprühen
3. Anschließend Windschutzscheibe mit einem Tuch oder dem Scheibenwischer trockenwischen
4. Scheibe wiederholt kurz einsprühen, dabei eine dünne Schicht auf der Scheibe lassen
5. Wichtig: Nicht nachwischen, um ein erneutes Gefrieren der Fenster möglichst zu vermeiden

FLECKENTFERNER

Der Fleckentferner ist ein Spezialreiniger, der zuverlässig und rückstandslos hartnäckige Flecken wie Öl, Fett, Wachs oder Klebereste entfernen kann. Dabei ist er für Textilien, Polster und Schonbezüge, aber auch für Oberflächen aus Kunststoff, Metall oder Glas sehr gut geeignet.



BESCHREIBUNG	GEBINDEGRÖSSE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Fleckentferner	250 ml	Flasche	A 990 986 24 00 10

Produktvorteile und Eigenschaften

- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen von Kunststoff, Metall, Glas- und Textilpolster-Oberflächen
- Eignet sich ausgezeichnet als Vorreinigung für Nachlackierungen (für Einbrenn- als auch 2K-Lacke)

Anwendungshinweise

1. Fleckentferner auf ein Baumwolltuch auftragen und vorab an unauffälliger Stelle testen
2. Zu entfernende Öl-, Wachs- oder Fettrückstände aufnehmen
3. Bei starker Verschmutzung Vorgang ggf. wiederholen

FENSTER-/GLASTUCH

Das Tuch trocknet durch seine besonders feine Struktur Glasoberflächen jeglicher Art besonders schnell und zuverlässig mit streifenfreiem Ergebnis.



BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	AUSFÜHRUNG	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT	TEILENUMMER
Fenster-/Glastuch	40 x 60 cm	230 g/m ²	Silbergrau	5 Stück	A 000 980 14 99

Produktvorteile und Eigenschaften

- Trocknet streifen- und fusselfrei, besonders schonend zu empfindlichen Glas- und Fensterflächen
- Aufgrund der Größe von 40 x 60 cm und der hohen Wasseraufnahme ermöglicht das Tuch das Trocknen und Polieren großer Glas-/Fensterflächen oder mehrerer Fenster hintereinander

Anwendungshinweise

1. Maximale Waschtemperatur 60 °C
2. Keinen Weichspüler verwenden

Mercedes-Benz. Quality & Beauty.
Professional Microfibre Cloth
 100% MICROFIBRE
 100% POLYESTER
 100% MICROFIBRE
 100% POLYESTER
 100% MICROFIBRE
 100% POLYESTER



BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	AUSFÜHRUNG	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT	TEILENUMMER
Profi-Mikrofasertuch	40 x 40 cm	320 g/m²	Blau	5 Stück	A 000 980 15 99

- Zu 100 % frei von Silikonen. Es ist ein ideales Lackier-Tuch
- Eignet sich zur Reinigung und Vorbereitung von Flächen, die lackiert werden sollen
- Durch die abgerundeten Ecken und die extrem dünne, weiche Microfaser-Umkettelung ist dieses Tuch besonders schonend zu allen empfindlichen Flächen

1. Maximale Waschtemperatur 95 °C
2. Keinen Weichspüler verwenden

UNIVERSAL-MIKROFASERTUCH

Dieses Universal-Microfasertuch ist besonders weich, voluminös und liegt daher gut in der Hand. Mit dem dichten Flor nimmt es Feuchtigkeit, Schmutz sowie Öle und Fette spielend leicht auf. Das macht dieses Universal-Microfasertuch vielseitig einsetzbar.



BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	AUSFÜHRUNG	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT	TEILENUMMER
Universal-Mikrofasertuch	40 x 40 cm	300 g/m ²	Schwarz	5 Stück	A 000 980 16 99

Produktvorteile und Eigenschaften

- Besonders weich und voluminös, liegt daher ausgesprochen gut in der Hand
- Hoher Flor, nimmt dadurch Schmutz, Staub und Wasser sehr gut auf
- Leichte Beseitigung von Silikonen, Ölen, Fetten und groben Schmutzpartikeln

Anwendungshinweise

1. Maximale Waschtemperatur 95 °C
2. Farbe Schwarz separat waschen (kann ausbluten)
3. Keinen Weichspüler verwenden

PROFI-KLIMAAANLAGENREINIGER

Der Profi-Klimaanlagenreiniger ist eine Reinigungsflüssigkeit, um die Klimaanlage von Bakterien und Pilzen zu befreien. Der Reiniger wirkt jeglicher Art von unangenehmen Gerüchen entgegen.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Profi-Klimaanlagenreiniger	1 Liter	Flasche	A 990 989 01 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Schnell wirkendes Reinigungsmittel zur Reinigung des Verdampfers
- Biozidfrei sowie allergikerfreundlich, da ohne Desinfektionsmittel, Duft- und Farbstoffe
- Anwender- und umweltfreundlich durch geringen Lösemittelanteil
- Befreit die Klimaanlage von Bakterien und Pilzen

Anwendungshinweise

1. Einfache Handhabung durch separat erhältliche Druckbecherpistole und passende Sonde
2. Der Innenraumfilter muss nach jeder Reinigung der Klimaanlage erneuert werden
3. Zubehör: Druckbecherpistole A 000 581 02 04; Reinigungslanze Actros A 000 581 03 05; Reinigungslanze Atego A 000 581 02 05

PRÜFFLÜSSIGKEIT FÜR KLIMAAANLAGEN

Das UV-Additiv kommt komplett ohne Lösungsmittel aus und bietet eine ausgezeichnete Fluoreszenz. Es basiert dabei ausschließlich auf hochwertigen Kältemittelölen.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Prüfflüssigkeit für Klimaanlage	500 ml	Aerosoldose	A 990 989 18 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- UV-Farbstoffe von Tracer® ermöglichen eine hohe Lecksuchgenauigkeit
- Die ausschließlich auf hochwertigen Kältemittelölen basierenden UV-Farbstoffe von Tracer® verursachen keine Abnutzung an den Dichtungen einer Fahrzeugklimaanlage, dem Kühlwassersystem, dem Kraftstofftank oder dem angeschlossenen Klimaservicegerät
- Kommt komplett ohne Lösungsmittel aus und bietet eine ausgezeichnete Fluoreszenz. Basiert dabei ausschließlich auf hochwertigen Kältemittelölen

Anwendungshinweise

Tracer® UV-Additiv für R 134a-Klimaanlagen

RADLAGERFETT

Hochbelastbares und alterungsstabiles Spezialfett für die Vorderradlagerung (ausgenommen Vorderachsen mit Kompaktlager) mit sehr guter Langzeitschmierleistung. Das Produkt verdrängt Schmutz und Wasser und schützt zuverlässig vor Korrosion.



Abbildung 1



Abbildung 2

BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	SPEZIFIKATION UND FREIGABE	REFERENZBILD	TEILENUMMER
Radlagerfett	400 g	Kartusche	DTFR 33B130 und DBL 6804.50	Abb. 1	A 990 989 35 00 11
Radlagerfett	5 kg	Eimer mit Deckel und Spannring	DTFR 33B130 und DBL 6804.50	Abb. 2	A 990 989 35 00 10

Produktvorteile und Eigenschaften

- Mechanisch hochbelastbares, alterungsstabiles, vor Korrosion schützendes, wasserbeständiges Mehrzweckschmierfett
- Auf Lithiumseifenbasis mit gutem Tieftemperaturverhalten

Anwendungshinweise

Für alle Radnaben mit Kegelrollenlager (Vorlaufachse (VL4) BM 739.5, Nachlaufachse (NR4) BM 749.1)

SPEZIALFETT

Homogenes, weiches, synthetisches Hochtemperatur-Schmierfett mit organischem Eindicker.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Spezialfett	50 g	Dose	A 990 989 36 00 10

Produktvorteile und Eigenschaften

- Hochtemperaturfett mit einer thermischen und hohen Alterungsstabilität
- Hervorragende Schmiereigenschaften in einem weiten Temperaturbereich (Gebrauchstemperaturbereich: -20 °C bis +200 °C)
- Außergewöhnliche thermische Stabilität
- Zur Langzeit- und Lebensdauerschmierung für thermisch hochbelastete Wälz- und Gleitlager
- Sehr geringe Ölabscheidung und Verdampfungsneigung
- Schutz vor Korrosion

KOMPRESSORENÖL FÜR KÄLTEMITTEL

Vollsynthetisches, wasserbindendes Kompressorenöl für Klimasysteme, die mit R134a und R1234yf als Kältemittel betrieben werden.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Kompressorenöl für Kältemittel R1234yf und R134 a	250 ml	Flasche	A 990 989 16 00 12

Produktvorteile und Eigenschaften

- Schützt den Klimakreislauf vor Korrosion und Feuchtigkeit
- Schmiert die beweglichen Teile
- Auch zum Einsatz bei tiefen Temperaturen geeignet
- Hohe Oxidationsstabilität

HEISS-SCHMIERPASTE

Montagepaste für Schraubverbindungen bis +1.100 °C, sie verhindert Festbrennen, Verschweißen und Verzundern. Sie bewirkt eine gute Trennung und Abdichtung im Hochtemperatur- und Nassbereich sowie bei aggressiven Medien.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Heißschmierpaste	100 ml	Spray	A 990 989 33 00

Produktvorteile und Eigenschaften

- Montagepaste verhindert Festbrennen, Verschweißen und Verzundern
- Für Schraubverbindungen bis +1.100 °C
- Montagehilfe für korrosionsgefährdete, temperatur- und umweltbelastete Bauteile wie Schrauben, Buchsen und Ventile sowie Flansch- und Rohrschraubverbindungen

Anwendungshinweise

Temperatureinsatzbereich -40 °C bis +1.100 °C

SCHMIERPASTE, WEISS

Die weiße Montagepaste ist sehr gut für Grund- bzw. Dünnfilmschmierung geeignet. Sie beugt Passungsrost vor und trennt zuverlässig die Reibpartner auch unter hohen Lasten. Tribokorrosion bei Vibrationen werden verhindert. Die Paste besteht aus einem teilsynthetischen, pastösen Trägermedium und hellen Festschmierstoffen und ist heiß- und kaltwasserbeständig.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Schmierpaste, weiß	100 g	Tube	A 990 989 32 00 10

Produktvorteile und Eigenschaften

- Beugt Passungsrost vor und erleichtert bei richtiger Anwendung die Montage und Demontage
- Trennt zuverlässig die Reibpartner auch unter hohen Lasten und verhindert Tribokorrosion bei Vibrationen
- Montagepaste für Passungen jeglicher Art, für Schraubverbindungen und als Schmierpaste für nahezu alle Maschinenelemente und Anwendungen wie Gelenke, Gleitelemente, Führungen, Scharniere etc.
- Die weiße Paste vermeidet bei diesen Anwendungen auch zuverlässig Ruckgleiten (Stick-Slip)

Anwendungshinweise

1. Nur auf saubere Oberflächen auftragen
2. Vermischungen mit anderen Fetten, Ölen und Pasten vermeiden
3. Paste mit dem Pinsel oder fusselfreiem Lappen gleichmäßig dünn auftragen und in die Oberfläche einmassieren, um eine langanhaltende, ideale Schutzschicht zu erzeugen.
4. Die Paste nur für Anwendungen verwenden, für die eine Pastenschmierung vorgesehen ist

LANGZEITSCHMIERFETT

Synthetisches Wälz- und Gleitlagerfett für einen weiten Gebrauchstemperaturbereich bei sehr gutem Verschleißschutz. Es besteht aus einem synthetischen Kohlenwasserstofföl und einer Spezial-Calciumseife und ist oxidations- und alterungsstabil.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Langzeitschmierfett	400 g	Kartusche	A 990 989 37 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Das Fett ist oxidations- und alterungsstabil und bietet einen guten Verschleißschutz
- Geeignet auch für Materialpaarungen Kunststoff/Stahl und Kunststoff/Kunststoff

Anwendungshinweise

1. Verarbeitung mittels handelsüblicher Kartuschenpresse oder alternativ mit Pinsel auftragen
2. Temperaturbereich: -40 °C bis +140 °C

KUPPLUNGSFETT

Das lithiumverseifte Schmierfett auf Mineralölbasis ist besonders gut geeignet für die Langzeitschmierung und für sehr harte Bedingungen, beispielsweise bei extremem Druck, Vibrationen, Stoßlasten und einem weiten Temperatureinsatzbereich.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Kupplungsfett (braun)	80 g	Tube	A 001 989 36 51 11

Produktvorteile und Eigenschaften

- Lithiumverseiftes Schmierfett der NLGI-3-Klasse auf Mineralölbasis
- Sorgt für ein angemessenes Gleiten der Kupplungsscheibe auf der Getriebewelle
- Ideal zur Langzeitschmierung und für hohe mechanische Belastungen wie z. B. sehr hohe Drücke, Vibrationen und Stoßbelastungen
- Einglättung vorhandener Oberflächenrauheiten
- Verringerung des Reibwertes
- Alterungsbeständig und scherstabil
- Besonders haftfähig, schmutz- und wasserabweisend

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: -25 °C bis +140 °C
2. Zum Auftragen auf die Getriebewelle

SPEZIALSCHMIERSTOFF ZUR GERÄUSCHDÄMPFUNG

Das vollsynthetisches Spezialspray weist eine sehr gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit auf und dient der Geräuschkämpfung im In- und Exterieurbereich (z. B. für Scharniere und Fensterdichtungen, Schiebedächer, Sonnenblenden, Schalter, Lüftungsklappen u. a.).



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Spezialfluid zur Geräuschkämpfung	100 ml	Spray	A 990 989 51 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Zur Geräuschkämpfung an Scharnieren und Fensterdichtungen
- Ideal zur Geräuschkämpfung bei z. B. Cupholdern, Aschenbechersystemen, Sonnenblenden, Schaltern, Lüftungsklappen, Armaturen Brettern
- Sehr gute Kunststoffverträglichkeit und hohe thermische Stabilität (Einsatztemperaturbereich -40 °C bis +200 °C)
- Hohe thermische Stabilität
- Hohe Oxidationsbeständigkeit

Anwendungshinweise

Geruchsneutrales, farblos transparentes Spray zum einfachen und direkten Auftragen

FLIESSFETT FÜR ZENTRALSCHMIERANLAGEN

Das Fließfett ist ein hochwertiges und alterungsbeständiges Schmierfett mit ausgeprägtem Korrosionsschutz auf Basis von Lithium-Calcium-Seife sowie ausgesuchten Grundölen und Wirkstoffen. Es besitzt eine gute Adhäsion an metallischen Oberflächen und lässt sich in Zentralschmieranlagen für Fließfette auch bei tiefen Temperaturen gut fördern.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	SPEZIFIKATION UND FREIGABE	TEILENUMMER
Fließfett für Zentralschmieranlagen	1 Liter	Flasche	DTFR 33B100	A 001 989 08 51 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Lässt sich in Zentralschmieranlagen auch bei tiefen Temperaturen gut fördern
- Weist ausgeprägte Korrosionsschutzeigenschaften auf
- Sehr gut haftend und druckbelastbar
- Temperaturstabil und verschleißmindernd

Anwendungshinweise

Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C

GELENKWELLENFETT

Das Hochtemperatur-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften besteht auf Basis einer Lithium-Komplex-Verseifung. Es ist ein Universalfett für hochbeanspruchte Schmierstellen an Kraftfahrzeugen.



Abbildung 1

BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	SPEZIFIKATION UND FREIGABE	REFERENZBILD	TEILENUMMER
Gelenkwellenfett	400 g	Kartusche	DTFR 33B140 / DBL 6810.90	Abb. 1	A 001 989 40 51 09
Gelenkwellenfett	180 kg	Fass	DTFR 33B140 / DBL 6810.90	-	A 001 989 40 51 11

Produktvorteile und Eigenschaften

- Kann in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +140 °C eingesetzt werden (kurzfristige Überhitzungen bis ca. +200 °C sind dabei möglich)
- Hohe mechanische Stabilität
- Niedrige Ölabscheidung und hervorragenden Eigenschaften zur Verminderung von Tribokorrosionen

Anwendungshinweise

Zur Wartung von Kreuzgelenken an der Gelenkwelle

SYNTHETISCHES MEHRZWECKFETT

Synthetisches Mehrzweckschmierfett mit PTFE-Zusätzen, wodurch es sich besonders gut für die Langzeitschmierung von Konstruktionselementen mit den Werkstoffpaarungen Metall/Kunststoff und Kunststoff/Kunststoff eignet. Es verhält sich gegenüber vielen Kunststoffen und Elastomeren neutral.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Synthetisches Mehrzweckfett	50 ml	Aerosoldose	A 990 989 14 01 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Sehr leichtes, wasserbeständiges Mehrzweckfett zur Langzeitschmierung
- Reduziert Reibung und Verschleiß und bietet ein ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: -50 °C bis +140 °C
2. Sehr gut geeignet zur Schmierung von Türschließsystemen, Zentralverriegelungen, Fensterhebern, Schiebedächern, Spiegelverstellmechanismen, Sitzverstellungen oder Lenkradschlössern

MONTAGEFETT

Synthetisches Spezialfett auf Basis eines lithiumverdickten Polyglykolöles, das Anwendung findet bei der Montage von Original-Ölfiltern von Mercedes-Benz Trucks.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Montagefett, braun	100 g	Tube	A 002 989 97 51 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Zur Montage von Mercedes-Benz Trucks Original-Ölfiltern
- Guter Verschleißschutz sorgt für eine lange Lebensdauer der geschmierten Komponenten
- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten unterstützt die Bildung eines ausreichenden Schmierfilms auch bei erhöhten und hohen Temperaturen
- Sehr gute Alterungs- und Oxidationsstabilität auf Basis eines synthetischen Grundöles, dadurch deutlich längere Gebrauchsdauer als Schmierfette auf Mineralölbasis
- Hervorragendes Reibungsverhalten mindert die Verlustleistung und verbessert den Wirkungsgrad der Anwendung

Anwendungshinweise

Temperaturbereich: -50 °C bis +120 °C

SYNTHESEFETT

Unser Synthesefett ist ein Spezialschmierfett, das auf synthetischem Kohlenwasserstofföl, Mineralöl und Speziallithiumseife basiert. Es ist damit hervorragend zur Kunststoffschmierung geeignet, da es frei von Festschmierstoffen ist und gut haftet.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	SPEZIFIKATION UND FREIGABE	TEILENUMMER
Synthesefett, beige	1000 g	Dose	DBL 6827.60	A 990 989 57 00 11

Produktvorteile und Eigenschaften

- Vielfältig verwendbar in Verbindung mit verschiedensten Kunststoffen und Elastomeren
- Durch einen zusätzlichen UV-Indikator ist gerade bei Minimalmengenschmierung ein zuverlässiger Schmierstoffnachweis möglich (Wellenlänge 366 nm)
- Unterstützt die mechanische Dämpfung und Geräuschreduzierung bei Schaltern und Kontakten
- Ideal für bewegliche Teile der Heizungs- und Lüftungsregelung, Stoßdämpferdichtungen, Spurstangenelemente, Sitzmechaniken, Schiebedachführungen, Pedalerie, Gleitlager und verschiedenste Gleitlager-Ausführungen
- Das gute Dämpfungsverhalten bewirkt Geräuschreduzierungen und unterbindet weitgehend Störgeräusche

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: -40 °C bis +130 °C
2. Auftrag mittels Pinsel oder Spatel

SICHERHEITSREINIGER

Sicherheitsreiniger zur Reinigung und Entfettung von Metall, Glas und Keramik. Rückstandslose Entfernung von z. B. Bremsbelagabrieb, Fett, Öl, Bremsflüssigkeit und Schmutz.



Abbildung 1



Abbildung 2

BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	BILD	TEILENUMMER
Sicherheitsreiniger	500 ml	Aerosoldose	Abb. 1	A 990 986 29 00 09
Sicherheitsreiniger	20 Liter	Kanister	Abb. 2	A 990 986 29 00 11

Produktvorteile und Eigenschaften

- Optimale Reinigungsleistung mit reduziertem Brand- und Brandfolgerisiko
- Entfernt Stäube, Verkrustungen, Öl, Fett, Harz, Silikon und Korrosionsschutzschichten
- Gleiche Reinigungsleistung wie bei handelsüblichen, auf Benzin basierten Montagerreinigern
- Gutes Abdampfverhalten
- Reiniger bietet geringes Gefährdungspotenzial, ist n-hexan- und aromatenfrei und erfüllt das Substitutionsgebot (gem. Gefahrstoffverordnung)
- Toxikologisch geprüfte Inhaltsstoffe: keine N-Kennzeichnung (umweltgefährliche Stoffe)
- Zugelassener brennbarer Reiniger nach den Kriterien der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) und der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)
- Hoher Spraydruck für optimierte Reinigungswirkung auch an schwer zugänglichen Stellen
- Freigegeben für die Nutzung unter Tage und damit auch in den Montagegruben von Nutzfahrzeugwerkstätten geeignet

Anwendungshinweise

Zur Reinigung bei Arbeiten am Fahrzeug. Entfernt Stäube, Verkrustungen, Öl, Fett, Harz, Silikon und Korrosionsschutzschichten

WINDSCHUTZSCHEIBEN-KLEBSTOFF

Komplettes Set für einen Lkw (600 ml Klebstoff, 30 ml Primer mit Applikator, Reinigungstuch, Beuteladapter mit Düse und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung).



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Scheibenklebstoff-Set	600 ml Klebstoff, 30 ml Primer mit Applikator, Reinigungstuch, Beuteladapter und Düse, Kurzanleitung	Set	A 000 980 13 99

Produktvorteile und Eigenschaften

- Einfachere Abrechnung gegenüber Versicherungen im Vergleich zum Vorgängerprodukt (nur noch ein Set notwendig)
- Keine Diisocyanat-Schulung erforderlich!

Anwendungshinweise

2 Std. Wegfahrzeit (+5 °C bis +35 °C)

SCHEIBENKLEBSTOFF

Elastischer Einkomponentenklebstoff zum Verkleben und Abfugen von Scheiben an Nutzfahrzeugen.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Scheibenklebstoff Falttüre Eonic, schwarz	300 ml	Kartusche	A 006 989 08 71

Produktvorteile und Eigenschaften

- Aufgrund der hervorragenden Witterungsbeständigkeit eignet sich das Produkt besonders für Außenfugen
- Gute Verarbeitungs- und Abglätteigenschaften

Anwendungshinweise

1. Die optimale Temperatur für Untergrund und Klebstoff liegt zwischen +15 °C und +25 °C
2. Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein
3. Einfache Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange

1. Keine Oberflächenvorbereitung nötig
2. Überschüssiges Material lässt sich leicht von Farbe und Fenstern abtupfen
3. Einfache Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange

FÜGEKLEBSTOFFE

Zum Befestigen von Zahn- und Kettenrädern auf Getriebewellen und von Rotoren auf Wellen von Elektromotoren.



Abbildung 1



Abbildung 2

BESCHREIBUNG	HINWEIS	GEBINDE	GEBINDEART	REFERENZBILD	TEILENUMMER
Fügeklebstoff hochfest (grün)	0,15 mm Lückenfüllung, 3 Min. Ausrichtungszeit	10 ml	Flasche	Abb. 1	A 990 989 95 00 11
Fügeklebstoff hochfest (grün)	0,15 bis 0,25 mm Lückenfüllung, 4 Min. Ausrichtungszeit	10 ml	Flasche	Abb. 2	A 003 989 44 71 10

Produktvorteile und Eigenschaften

- Fluoreszierender, niedrigviskoser, hochfester Fügeklebstoff
- Verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen
- Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z. B. Edelstahl)
- Zum Befestigen von Zahn- und Kettenrädern auf Getriebewellen und von Rotoren auf Wellen von Elektromotoren

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: -55 °C bis +180 °C
2. Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen

SCHRAUBENSICHERUNGS-KLEBSTOFFE

Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen.



Abbildung 1



Abbildung 2

BESCHREIBUNG	HINWEIS	GEBINDE	GEBINDEART	REFERENZBILD	TEILENUMMER
Schraubensicherungs-Klebstoff (blau)	Mittelfest	10 ml	Flasche	Abb. 1	A 613 989 09 71 09
Schraubensicherungs-Klebstoff (grün)	Hochfest	10 ml	Flasche	Abb. 2	A 002 989 93 71 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Schrauben, Muttern und Stehbolzen werden gegen das Losdrehen durch Stöße und Vibrationen gesichert und gleichzeitig abgedichtet
- Geeignet für Metalle, einschl. passiver Werkstoffe (z. B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)

Anwendungshinweise

1. 10 Min. Ausrichtungszeit
2. Teile können durch Erwärmen auf +300 °C demontiert werden

KLEBSTOFFE

1K-KLEBSTOFF

Farbloser, niedrigviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis.



BESCHREIBUNG	HINWEIS	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
1K-Klebstoff (transparent)	0,15 mm Lückenfüllung	50 ml	Flasche	A 003 989 17 71

Produktvorteile und Eigenschaften

- Lösungsmittelfrei

Anwendungshinweise

1. Handfest in 2 bis 10 Sek.
2. Geeignet für Kunststoffe, Gummi und Metall

GUMMI-MONTAGEFLÜSSIGKEIT

Hilfsmittel zur Montage von Gummiabdichtungen, das zur Erleichterung des Einbaus z. B. von Fensterdichtungen oder bei der Montage von Kühlerschläuchen etc. dient.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Gummi-Montageflüssigkeit	1 Liter	PET-Flasche	A 990 989 40 00

Produktvorteile und Eigenschaften

- Unbedenklich für alle Arten von Kunststoff
- Verbessert das Gleiten der Dichtungen
- Zum Einbau von Fenster-, Tür-, Schiebedachdichtungen etc.
- Hinterlässt keine schmierenden Rückstände

METALLSTAUBENTFERNER

Der Metallstaubentferner ist ein Spezialreiniger für starke Verschmutzungen auf Lack-oder Kunststoffteilen am Fahrzeug.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Metallstaubentferner	1 Liter	PE-Vierkantflasche	A 990 986 13 00

Produktvorteile und Eigenschaften

- Zur Entfernung von Industrieschmutz und Flugrost (Metallstaub)
- Zum Einsatz auf den meisten lackierten Fahrzeugkarossen, Maschinen und Werkzeugen
- Geruchsneutrale Reinigungsemulsion, einfach in der Anwendung

Anwendungshinweise

1. Die Temperatur des Reinigers und der Karosserie darf 25 °C nicht überschreiten (Fahrzeug und Produkt nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen)
2. Der Reiniger kommt unverdünnt zum Einsatz
3. Den Metallstaubentferner nach der Fahrzeugwäsche mittels Bürste oder Schwamm auf die Karosserie aufgetragen
4. Produkt ca. 10 Min. einwirken lassen
5. Einwirkzeit nicht erhöhen, da sonst der Lack bzw. Kunststoffteile angegriffen werden können
6. Produkt nicht antrocknen lassen
7. Karosserie mit reichlich Wasser abspülen und Fahrzeug waschen
8. Die Verträglichkeit mit Decklacken, Anbauteilen und anderen Materialien ist für jeden Anwendungsfall gesondert zu prüfen
9. Sollte die Karosserie bei einmaliger Anwendung noch nicht sauber sein, so ist der Reinigungsvorgang zu wiederholen

GLEITPASTE FÜR GUMMI

Zur Montage von Kühlwasserschläuchen. Die Gleitpaste schützt gegen Korrosion und mindert Verschleißreibung.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Gleitpaste für Gummi	2,5 kg	Eimer	A 990 989 69 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Zur Montage von Kühlwasserschläuchen
- Entspricht der DBL 6867.00
- Geruchsarme, homogene Montagepaste
- Helle Montagepaste (wasserlösliche Paste mit Talkum)

Anwendungshinweise

Das Produkt kann mit Wasser verdünnt werden

KONTAKTSCHUTZFLUID

Das vollsynthetische Kontaktschutzfluid ist für Kontaktpaarungen aus Silber und Gold geeignet. Es bildet nach Verdunsten des Lösungsmittels einen hauchdünnen Schmierfilm mit sehr niedrigem Kontaktwiderstand.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Kontaktschutzfluid, farblos, transparent	80 ml	Flasche	A 990 989 08 01 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Oxidationsbeständigkeit und sehr gute Kunststoffverträglichkeit
- Nach Abdunsten des Lösungsmittels bildet sich ein hauchdünner Ölfilm mit niedrigstem Kontaktwiderstand

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: -40 °C bis +250 °C
2. Kontaktschutz und Schmierung für Steckverbinder, Drucktasten, Relais, Potentiometer, Dreh- Schiebe- und vor allem Steuerstromschalter

REINIGER (GLAS, KUNSTSTOFFE, LACKE)

Der Spezialreiniger mit hoher, materialschonender Reinigungskraft für Glas, Kunststoff und Lacke. Auch Chromteile erstrahlen nach der Reinigung in neuem Glanz.

BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Reiniger für Glas/Kunststoff/Lack	1 Liter	Flasche	A 990 989 61 00

Produktvorteile und Eigenschaften

- Entfernt Staub, Fingerabdrücke u. ä. von Glas, Keramikbeschichtungen und lackierten Oberflächen vor der Direkteinglasung

Anwendungshinweise

1. Zur Reinigung der Haftflächen vor der Direkteinglasung
2. Saubere Lappen oder Tücher (Papierrollen, weiß) mit Reiniger tränken und die zu reinigenden Flächen damit sorgfältig abgewischen
3. Das Tuch/Papier nach jeder Scheibe entsorgen
4. Um unerwünschte Reaktionen zwischen Isopropanol und dem Primer bzw. dem Dichtstoff zu vermeiden, darf der Reiniger nicht in Verbindung mit frisch aufgetragenem Primer bzw. Dichtstoff gebracht werden, z. B. beim Entfernen von Primer oder Dichtstoffüberschuss
5. Aus diesem Grund muss auch die gereinigte Oberfläche vor dem Primer- oder Dichtstoffauftrag vollständig trocken sein

FLÄCHENDICHTUNG

Die Flächendichtung wird zum Ersatz von Kork- und Papierdichtungen an Flanschen verwendet.



Abbildung 1



Abbildung 2

BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	REFERENZBILD	TEILENUMMER
Flächendichtung (schwarz)	50 ml	Kartusche	Abb. 1	A 990 989 24 00 10
Flächendichtung (rot)	50 ml	Kartusche	Abb. 2	A 990 989 23 00 10

Produktvorteile und Eigenschaften

- Gut geeignet für Anwendungen mit starken Vibrationen und bei starken Biegebelastungen
- Sehr gute Ölbeständigkeit
- Das Produkt bietet eine sehr einfache Demontage durch seine niedrige Festigkeit
- Dichtet auch enganliegende Verbindungen (Spaltgrößen bis 0,125 mm)

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C
2. Handschuhe bei der Anwendung notwendig
3. Flächen zuerst reinigen, anschließend auftragen. Teile direkt nach Produktauftrag zusammenfügen und aushärten lassen
4. Flächig auf eine Flanschseite auftragen
5. Nach dem Fügen so bald wie möglich Flansche festschrauben
6. Berührungstrocken nach 25 Min.

FLÄCHENDICHTMITTEL



BESCHREIBUNG	HINWEIS	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Flächendichtmittel (rot)	0,25 mm Lückenfüllung, 25 Min. Ausrichtungszeit (Stahl)	50 ml	Kartusche inkl. Düse und Druckkolben	A 004 989 06 20

Produktvorteile und Eigenschaften

- Mittelfeste, universell einsetzbare Flächendichtung mit hervorragender Toleranz für Verunreinigungen
- Ideal für Stahl-, Guss- und Aluminiumflansche
- Überbrückung von Spalten bis 0,25 mm und bildet eine flexible, chemikalienbeständige und widerstandsfähige Dichtung
- Verbindungen lassen sich selbst nach längerem Einsatz leicht lösen

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
2. Als fortlaufende, geschlossene Raupe auf eine Flanschseite auftragen
3. Raupe nahe am inneren Rand des Flansches auftragen und kreisförmig um Bohrungen herumführen
4. Kleine Kratzer können mit Klebstoff ausgefüllt werden
5. Das Produkt kann auf große Flansche auch aufgewalzt werden
6. Flanschflächen montieren und Schrauben bald möglichst festziehen

FLÄCHENDICHTMITTEL



BESCHREIBUNG	HINWEIS	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Flächendichtmittel (grün)	0,1 mm Lückenfüllung, 9 bis 12 Std. Ausrichtungszeit	50 ml	Flasche	A 004 989 72 20

Produktvorteile und Eigenschaften

- Langsam härtende Flächendichtung, ideal zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen, z. B. Getriebe- und Motorgehäuse
- Ideal für große, verwindungssteife Flanschverbindungen oder Flansche, deren Montage mehrere Stunden beanspruchen kann

Anwendungshinweise

Mit einer Ausrichtungszeit von 9 bis 12 Std. ist es ideal für Montagearbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen

FLÄCHENDICHTUNG



BESCHREIBUNG	HINWEIS	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Flächendichtmittel (orange)	0,25 mm Lückenfüllung, 15 bis 45 Min. Ausrichtungszeit	50 ml	Tube	A 001 989 89 20 10

Produktvorteile und Eigenschaften

- Ideal als Flächendichtung für verwindungssteife Metallflansche wie z. B. an Gussgehäusen und Pumpen
- Hohe Ölbeständigkeit sowie hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit
- Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus
- Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben

REINIGER, DICHTUNGSENTFERNER

Zur Entfernung von chemischen Flächendichtungen an Metallflanschen.



BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Kleb- und Dichtstoffentferner	LOCTITE 7200	400 ml	Aerosoldose	A 990 989 65 00

Produktvorteile und Eigenschaften

- Erleichtert das Entfernen von ausgehärteten chemischen Flächendichtungen
- Reduziert Wegschaben auf ein Minimum

Anwendungshinweise

1. Vor Auftragung lackierte Oberflächen schützen
2. Großzügig auf die alte Flächendichtung aufsprühen
3. Um die Dichtung aufzuweichen, 10–15 Min. einwirken lassen
4. Bei Silikondichtungen 30 Min. einwirken lassen
5. Dichtung mit einem weichen Schaber entfernen und Flansch sauber abwischen. Vorgang bei Bedarf wiederholen
6. Abschließend Oberfläche reinigen und entfetten

DICHTMASSE, DAUERELASTISCH

Dauerelastische und nichtaushärtende Dichtmasse für viele Anwendungsfälle wie z. B. Einlassverteiler, Steuergehäusedeckel, Komponenten von Getrieben und Automatikgetrieben, Gewindedichtungen und feinbearbeitete Oberflächen oder Wasser- und Ölpumpen.



BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Dichtmasse, dauerelastisch	Hylomar M	100 ml	Tube	A 990 989 20 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Kühlmittel und Gase
- Kann mit oder ohne Dichtung verwendet werden
- Leichte Demontage der verbundenen Komponente
- Beständig gegen Vibrationen
- Nichtaushärtend und dauerelastisch

Anwendungshinweise

Temperaturbereich: -50 °C bis +250 °C

FLÄCHENDICHTMITTEL

Zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen, gleicht Unebenheiten aus.



BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Flächendichtmittel (weiß)	omniFIT FD 1042	50 ml	Tube	A 990 989 21 00 11

Produktvorteile und Eigenschaften

- Spezialprodukt für die Flächen- und Flanschdichtung von Getrieben- und Motoren
- Ermöglicht eine hohe Druckfestigkeit ohne Setzerscheinungen und Fließen
- Niedrigfest, gutes Spaltfüllvermögen
- Hält einer Dichtigkeitsprüfung in kurzer Zeit nach dem Fügen stand

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: bis +160 °C
2. Der anaerobe omniFIT-Klebstoff wird entweder manuell aus der Flasche oder mittels Schaumstoffrolle auf die Fügeflächen aufgetragen
3. Klebstoff nach Verwendung nicht zurück in die Flasche schütten
4. Hautpartien, die mit omniFIT-Klebstoff in Berührung gekommen sind, sollten so schnell wie möglich mit Seife und Wasser gereinigt und anschließend mit einer Hautschutzcreme eingecremt werden

DICHTMASSE (SILIKONKAUTSCHUK-KLEBSTOFF)

Zum Verkleben und Dichten von Werkstoffen mit unterschiedlicher Wärmedehnung, z. B. Metallen, Glas, Keramik, Holz, Gewebe, Leder, Elastomeren und duroplastischen Kunststoffen mit- und untereinander.



BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Silikonkautschuk-Klebstoff (transparent, farblos)	omniVISC 1050	90 g	Tube	A 990 989 22 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Vielseitig verwendbarer, elastischer Silikonkautschuk-Klebstoff
- Besonders geeignet zum Verkleben und Dichten von Werkstoffen mit unterschiedlicher Wärmedehnung, z. B. Metallen, Glas, Keramik, Holz, Gewebe, Leder, Elastomeren und duroplastischen Kunststoffen mit- und untereinander
- Geeignet sowohl für enge Kleb- und Dichtspalten als auch für das Ausfüllen von großen Fugen und Spalten
- Der Silikonkautschuk-Klebstoff besitzt antiadhäsive Eigenschaften. Daher haften weder Lacke und Farben noch andere Medien auf ausgehärteten omniVISC-Oberflächen

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: -70 °C bis +200 °C
2. Nach ca. 15 Min. beginnt die Aushärtung (Hautbildung); je nach Anwendung muss mit einer vollständigen Durchhärtung von 24 Std. bis einigen Tagen gerechnet werden
3. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen

DICHTMASSE (PERMANENTE BUTYL-VERSIEGELUNG)

Die permanente Butyl-Versiegelung wird zur Ausrüstung von Profilen (Gummi, Kunststoff, Metall) eingesetzt, wenn sowohl eine gute Dichtwirkung, als auch Klebekraft gefordert werden.



BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Permanente Butyl-Versiegelung, schwarz	TEROSON RB 962 RD	Schnur D=3,0 mm	Rolle mit 5 m	A 990 989 44 00 11

Produktvorteile und Eigenschaften

- Dauerplastischer Dichtstoff auf nicht reaktiver Kautschukbasis
- Das Material behält seine plastischen Eigenschaften auch bei tiefen Temperaturen ohne zu verspröden oder aufzuplatzen
- Haftet auch auf öligem Blech, wobei sich die Haftung nach einer gewissen Zeit aufbaut
- Es bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
2. Zur Verarbeitung eignen sich Kolben-, Zahnrad- oder Rotationspumpen
3. Die Verarbeitungstemperaturen liegen zwischen +90 °C bis +140 °C, wobei der optimale Bereich vom gewünschten Ausstoß und sonstigen speziellen Anforderungen abhängig ist

NAHTABDICHTUNG

Lösungsmittel- und isocyanatfreies MS-Polymer zum Abdichten von Fugen, Nähten und Blechstößen.



BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Karosserie-Dichtmasse (weiß)	TEROSON® MS 9120 SF WH	300 ml	Kartusche mit Düse	A 990 989 07 01
Nahtabdichtung (grau)	TEROSON® MS 9320SF GY	300 ml	Kartusche mit Düse	A 990 989 49 00

Produktvorteile und Eigenschaften

- Sehr gute Haftung ohne Primer
- UV- und Witterungsbeständigkeit
- Punktschweißbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat
- Lösungsmittel- und isocyanatfreies MS-Polymer für die Nachbildung von Flachstrahl- und Breitstrahl-Dichtnähten
- Breites Haftspektrum ohne Primer sowie UV- und Witterungsbeständigkeit
- Punktschweißbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat

Anwendungshinweise

1. Hautbildungszeit: 10 bis 20 Min.
2. Sprühbar und streichbar
3. Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in Abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur

SCHWEMMZINN-ERSATZ

Kalt verarbeitbarer Schwemmozinn-Ersatz auf Basis von Epoxydharz mit hoher Festigkeit und niedriger Dichte. Die lösemittelfreie 2-Komponenten-Ausgleichsbasis wird für die Karosserie-Instandsetzung zur Wiederherstellung von Oberflächen eingesetzt und ersetzt das traditionelle Verzinnen.



BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Schwemmozinn-Ersatz, 2K-Klebstoff	TEROSON® EP 5010 TR	175 ml	Kartusche	A 990 989 98 00 12

Produktvorteile und Eigenschaften

- Für die Nachbildung metallischer Oberflächen, z. B. an Karosserieteilen aus Stahl oder Aluminium
- Bleifreie Alternative zum Heißlöten mit Zinn, keine offene Flamme erforderlich!
- Der Schwemmozinn-Ersatz ist schrumpffrei und lässt sich sehr gut schleifen
- Einfache Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange

Anwendungshinweise

1. Die Oberfläche muss trocken, frei von Öl, Fett und Staub sein
2. Prozess kann durch Wärmezufuhr beschleunigt werden

KAROSSERIE-KLEBSTOFF

Dieser Zweikomponentenklebstoff auf Polyurethan-Basis kann zum Verkleben von Kunststoffteilen und zur Reparatur von Blasen in PVC-Nahtabdichtungen verwendet werden. Der Klebstoff härtet bei Raumtemperatur aus. Eine beschleunigte Härtung ist bei einer Temperatur von 60 °C bis 70 °C möglich.



BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
2K-PU-Karosserie-Klebstoff (grau)	TEROSON® PU 6800 DME	2 x 25 ml	Doppelkartusche	A 990 989 78 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Zweikomponentenklebstoff auf Polyurethan-Basis, härtet bei Raumtemperatur aus
- Überlackierbar
- Für die Verklebung von Karosserieteilen

Anwendungshinweise

1. Die zu verklebenden Teile müssen frei von Öl, Fett, Feuchtigkeit, Schmutz und Formtrennmitteln sein
2. Metalle können entweder grundiert sein oder angeschliffen werden

KONTAKTKLEBSTOFF FÜR GUMMIPROFILE

Zum Verkleben von Gummi, Weichschaum, Leder, Filz und Dämmstoffen auf Gummi, Metall, Holz und Polyestermaterialien, Karton und Hart-PVC.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Profilgummi-Klebstoff (beige)	340 ml	Dose	A 990 989 42 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Typische Anwendungen sind die Verklebung von Gummiprofilen und Matten in Fahrzeugen
- Die Klebeverbindung ist flexibel und hitzebeständig
- Der Klebstoff ist streich- und spachtelfähig
- Hohe Sofortklebkraft

Anwendungshinweise

Abluftzeit von 5–10 Min. beachten

BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 4 PLUS

Die Bremsflüssigkeit DOT 4 PLUS erfüllt die Spezifikationen für DOT 4 gemäß ISO 4925, SAE J1704 und FMVSS 116. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Zentralhydraulik auf Mineralölbasis.



Abbildung 1



Abbildung 2

BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	SPEZIFIKATION UND FREIGABE	REFERENZBILD	TEILENUMMER
Bremsflüssigkeit DOT 4 PLUS	1 Liter	Blechdose	DTFR 30B100	Abb. 1	A 990 989 85 00 09
Bremsflüssigkeit DOT 4 PLUS	30 Liter	Stahlfass	DTFR 30B100	Abb. 2	A 990 989 85 00 17

Produktvorteile und Eigenschaften

- Sicherheitsrelevantes Betriebsmittel, das einer ständigen Qualitätskontrolle unterliegt
- Bremsflüssigkeit DOT 4 PLUS nach DBL 7760 erfüllt alle Daimler Truck Spezifikationsanforderungen gemäß BeVo, Blatt DTFR 30B100
- Besitzt einen sehr hohen Siedepunkt und Nass-Siedepunkt
- Bei vorschriftsmäßigen Wartungsintervallen bietet die von der Daimler Truck AG freigegebene Bremsflüssigkeit eine hohe Sicherheitsreserve, auch bei Bergfahrten

Anwendungshinweise

Mischbar mit freigegebenen Bremsflüssigkeiten nach Blatt 30B100 der Betriebsstoffvorschriften für Mercedes-Benz Trucks

HOHLRAUMKONSERVIERUNG

Die Hohlraumkonservierung bietet einen guten Langzeitkorrosionsschutz und sehr gute Kriechfähigkeit.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Hohlraumkonservierung (hellbraun)	1 Liter	Weißblech-Rundflasche mit PE-Verschluss	A 990 986 04 00 10

Produktvorteile und Eigenschaften

- Haftet auf metallischen Oberflächen
- Lösungsmittelfrei, kein EX-Schutz notwendig
- Bildet eine glänzende, geschlossene und wachsartige Beschichtung
- Erfüllt die Anforderungen der Korrosionsschutzklasse C3 (DIN EN ISO 12944) bei empfohlener Schichtstärke und Anwendung
- Geeignet für Teile aus Leicht- und Buntmetallen, Eisen und Stahllegierungen, Zinkpassivierungen sowie anderen unlackierten und passivierten Oberflächen

Anwendungshinweise

1. Produkt vor Gebrauch gut aufrühren und auf +20 °C bis +25 °C erwärmen
2. Gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen (Druckluftspritzen im gleichmäßig geschlossenen Film, örtliche Überschüsse sind zu vermeiden)
3. Trocknung bei Raumtemperatur
4. Die Beschichtung ist tropffrei nach 6 Std., durchgetrocknet nach 7 Tagen

KONTRASTSPRAY

Das Kontrastspray ist ein Rissprüfmittel von hoher Qualität für die Auffindung von Rissen. Diese werden durch den Farbunterschied sichtbar.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Kontrastspray (weiß)	400 ml	Aerosoldose	A 990 989 39 00

Produktvorteile und Eigenschaften

- Einfache Lokalisierung von Rissen in Sicherheitsteilen durch Farbunterschied auf der weißen Entwicklerschicht
- Sprühfertig und verarbeitungsbereit

Anwendungshinweise

1. Temperaturbereich: verarbeitbar bei +10 °C bis +30 °C
2. Dose vor Gebrauch gut schütteln
3. Alle relevanten Teile einsprühen
4. Gefärbte Risse erscheinen innerhalb von 10 bis 30 Min. auf der weißen Schicht

WACHSKONSERVIERUNGSMITTEL

Universeller Korrosionsschutz zur Flächenbeschichtung von korrosionsgefährdeten Bereichen.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Wachskonservierungsmittel (beige)	400 ml	Aerosoldose	A 990 986 01 00 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Guter Langzeitkorrosionsschutz auch von schwer zugänglichen Stellen
- Sehr gute Haftung auf verschiedenen Substraten, schützt auch wärmebelastete Oberflächen
- Geeignet für Teile aus Leicht- und Buntmetallen, Eisen und Stahllegierungen, Zinkpassivierungen sowie anderen unlackierten und passivierten Oberflächen
- Das Produkt ist aufgrund des hohen Tropfpunktes auch sehr gut für wärmebelastete Zonen wie z. B. der Anwendung im Motorraum geeignet

Anwendungshinweise

1. Produkt vor dem Gebrauch gut schütteln und auf die empfohlene Verarbeitungstemperatur von +15 °C bis +25 °C bringen
2. Die Applikation des gebrauchsfertigen Produktes erfolgt durch Sprühen im gleichmäßig geschlossenen Film auf die vorbereitete Oberfläche
3. Die Beschichtung ist tropffrei nach 2 Std. und durchgetrocknet nach 2 Tagen
4. Die Applikation im Motorraum darf hier nur bei kaltem Motor stattfinden

KOMPRESSORENÖL

Das synthetische Kompressorenöl besteht aus Polyalphaolefinen und einem modernen Additiv. Es weist dank hoher Oxidationsstabilität einen Höchstleistungsverschleißschutz auf. Es ist dadurch sehr gut für die Schmierung von Kolbenkompressoren mit hohen Auslasstemperaturen (über 200 °C) geeignet.



BESCHREIBUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Kompressorenöl Cetus PAO 46	20 Liter	Kanister	A 000 989 01 17 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Die hohe Oxidationsstabilität unterstützt die Leistung und den Schutz bei hohen Temperaturen
- Der niedrige Pourpoint erlaubt den Einsatz in Klimagebieten mit niedrigen Temperaturen
- Dichtungsquellmittel tragen zur Verhinderung von Ölaustritt bei

SYNTHESEFETT

Der Spezialschmierstoff wird für die Montage und Lebensdauerschmierung von Elastomeren eingesetzt. Die Hauptanwendungen sind vor allem Bremsanlagen und Kupplungssysteme im Nutzfahrzeug.



BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	GEBINDE	GEBINDEART	TEILENUMMER
Synthesefett, beige	Klüber Syntheso GLEP 1	100 ml	Tube	A 003 989 01 51 09

Produktvorteile und Eigenschaften

- Spezialschmierstoff für einen weiten Anwendungsbereich mit annähernd neutralem Verhalten gegenüber vielen Elastomeren (auch EPDM) und Kunststoffen (problematisch sind PC und ABS)
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Bessere Tragfähigkeit, kein Kriechen, keine Probleme mit elektrischen Kontakten
- Alternative zu Silikonfetten

Anwendungshinweise

Temperaturbereich: -50 °C bis +150 °C

Index

1

1K-Klebstoff 39

A

AdBlue® 6

B

Bremsflüssigkeit DOT 4 PLUS 58

C

Cockpitlotion 11

D

Dichtmasse, dauerelastisch 50

Dichtmasse (permanente Butyl-Versiegelung) 53

Dichtmasse (Silikonkautschuk-Klebstoff) 52

Dichtmasse für Windschutzscheiben 36

F

Fenster-/Glastuch 15

Flächendichtmittel 46, 47, 51

Flächendichtung 45, 48

Fleckentferner 14

Fließfett für Zentralschmieranlagen 28

Fügeklebstoffe 37

G

Gelenkwellenfett 29

Gleitpaste für Gummi 42

Gummi-Montageflüssigkeit 40

H

Heiß-schmierpaste 23

Hohlraumkonservierung 59

K

Karosserie-Klebstoff 56

Kompressorenöl 62

Kompressorenöl für Kältemittel 22

Kontaktklebstoff für Gummiprofile 57

Kontaktschutzfluid 43

Kontrastspray 60

Kühlerfrostschutz 4

Kunststoffreiniger 12

Kupplungsfett 26

L

Langzeitschmierfett 25

M

Metallstaubentferner 41

Montagefett 31

N

Nahtabdichtung 54

P

Profi-Klimaanlagenreiniger 18

Profi-Mikrofasertuch 16

Prüfflüssigkeit für Klimaanlagen 19



MERCEDES-BENZ TRUCKS ORIGINAL-MOTORENÖL.

Mercedes-Benz Trucks Original-Öl ist das optimale Schmiermittel für einen Mercedes-Benz Truck Motor, denn genau dafür wurde es entwickelt. Bei der Herstellung fließt das detaillierte Wissen der Motorenkonstrukteure mit ein. Das Ergebnis: ein Öl, das den Anforderungen eines Mercedes-Benz entspricht.



Vorteile auf einen Blick:

- Geringere mechanische Reibung, um die herausragenden Motoreigenschaften garantieren zu können
- Gewährleistet ausgezeichnete Leistung des Motors
- Optimierter Kraftstoffverbrauch
- Sichert Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs

Zu den Angaben in diesem Katalog: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 11/2024, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen und Texte können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die gezeigten Abbildungen sind nur beispielhaft und geben nicht notwendigerweise den tatsächlichen Zustand der Originalprodukte wieder. Das Aussehen der Originalprodukte kann von diesen Abbildungen abweichen. Änderungen sind vorbehalten. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Dieser Katalog wird international eingesetzt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen gelten jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Kataloges. Fragen Sie daher zu den in Ihrem Land geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand dieser Vorschriften und deren Auswirkungen bitte Ihren Mercedes-Benz Trucks Verkäufer.

www.mercedes-benz-trucks.com

Daimler Truck AG, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, 2000704DEU

 und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.